

Technische specificaties

- › Zeer uitgebreide installatie werkend op 230V.
- › Bedrijfstemperatuur -20 / +80 graden Celsius.
- › Beschermingsgraad IP673.
- › Gewicht complete slagboomunit 75 kg.
- › Stalen behuizing RAL2002 (bloedoranje).
- › Elliptische aluminium boomarm standaard voorzien van reflecterende stickers.
- › Ingebouwde besturing dubbel afgeschermd door inbouwkast in slagboom.
- › Stalen toegangsdeur met slot, bij openen deur wordt de spanning uitgeschakeld.



Stalen behuizing

Optionele accessoires



Ledverlichting

- › Boomarm kan worden uitgevoerd met **ledverlichting** om de zichtbaarheid te vergroten.
- › Onder de boomarm kan een **traliwerk** worden toegepast om onderkruipen te voorkomen.
- › De slagboom kan perfect in lage situaties worden geplaatst met de **knik-arm** toevoeging die ervoor zorgt dat de slagboom zelfs in de laagste garages kan werken.



Traliwerk aan slagboom

- › Op de besturing is het mogelijk om een **stoplicht** sturing aan te brengen, zodat vanuit de slagboom optionele stoplichten kunnen worden bediend. Zo is voor elke bestuurder meteen duidelijk wanneer hij of zij door de slagboom mag rijden.
- › Een **anti-aanrijdbeveiliging** kan worden geplaatst zodat, in het geval van een aanrijding, de boomarm wegdraait en deze vaak weer kan worden gebruikt.



Knikarm

Zeer geschikt voor gebruik bij bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, bouwplaatsen, evenemententerreinen, campings en havens.



Stoplicht

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.