

Technische specificaties

Barcodelezer

- > 12V/24V DC voedingsspanning.
- > 1 relais voor bediening van de toegang.
- > Gemaakt van hoogwaardig aluminium.
- > Verkrijgbaar met en zonder display.

Standalone ticketprinter

- > 24V/DC voedingsspanning, inclusief transformator.
- > Numerieke code of barcode.
- > Geen data-aansluiting benodigd.
- > Ticketbreedte 80 mm.
- > Thermische printer, geen inkt benodigd.



Barcodelezer

Barcodelezer

- > Luxe uitstraling door het 8-hoekige frame.
- > Verkrijgbaar met display om gebruiksinstructies aan uw bezoeker door te geven.
- > Mogelijkheid tot inslikken gebruikte kaarten om afval op uw terrein te voorkomen.
- > NO of NC contact, te gebruiken bij bijna alle toegangen.
- > Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- > Te gebruiken voor tal van diverse codes.



Ticketprinter

Standalone ticketprinter

- > Thermische printer, geen gebruik van inkt of toner.
- > Eenmalige instelling via pc.
- > Automatische omschakeling zomer/wintertijd.
- > Meerdere printers te gebruiken voor 1 toegang.
- > Automatische snijder voor afsnijden afgedrukte tickets.
- > Ingebouwd geheugen.
- > Vast instelbare uitrijdtijd, maximaal 35 dagen.
Elk ticket heeft dezelfde geldigheidsduur.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.